

Fiche technique Lumière

TST – SAINT-POL DE LEON

Mise à jour : 05.09.2014

Plateau : Ouverture 15m (mur à mur) – Ouverture pratique : 11 à 12 m
Profondeur (bord plateau – rideau de fond) : 6,50m (+3m derrière le rideau)
2 x 3 pendrillons (4 rues)

4 gradateurs 12 circuits de 2 kW (Galatec)
1 poursuite 1000 CID COEMAR
22 PC 1000W COEMAR
16 PC 1000W ADB
2 PC 2000W SCENA
3 cycliodes 1000W symétrique
3 cycliodes 1000W asymétrique
6 horiziodes ADB ACP1001 asymétriques
4 découpes RJ 614SX
4 découpes RJ 613SX
30 PAR 64 long CP62, CP61, CP60
4 F1 noirs
2 Fresnel CREMER
2 Fresnel L T 1000
8 pieds de projecteurs + coupelles (4 avec manivelle)
1 Machine à brouillard Magnum 2005
1 perche façade mobile
11 perches fixes
4 perches mobiles
4 frises noires 12x1 m
2 x 3 pendrions noirs 6x2m
1 rideau de fond de scène
4 praticables type SAMIA

Régie

1 jeu d'orgue MA Lighting Lightcommander II (24/48)